



受控文件



1. 材料
 - A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
 - B. 端子: H65铜, 电镀刷金;
 - C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;
2. 主要特性
 - A. 电压等级: 20V AC;
 - B. 电流: 3A;
 - C. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$;
3. 电气要求:
 - A. 接触电阻: 40mΩ Max, (初始), 50mΩ Max. (最后);
 - B. 电压: 100V AC 1分钟;
 - C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;
4. 机械性能:
 - A. 插入力: 5~20N. (从1~3,000次);
 - B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
6~20N. (从1,001~3,000次);
 - C. 耐久性寿命: 3,000次;

深圳市兴烨电子有限公司
Shenzhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :		
Product Name : TYPE-CF-6P沉板0.8两脚插L5.1		
Part NO: UCM27579		
	SCALE	SHEET
	1:1	1/1
		REV. A1

TOLERANCE		
X.X	±0.30	X.° ±2°
.XX	±0.20	X.° ±1°
.XXX	±0.10	XX.° ±0.5°
UNITS	mm	

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞