



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
^	---				



电气性能参数：

1. 额定负载：DC50V 0.3A
2. 接触电阻：100毫欧以下
3. 绝缘电阻：100兆欧以上
4. 耐压：AC 500V
5. 力度：250±100gf
6. 寿命：10000次
7. 手焊：350±10度

受控文件

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	底板	绝缘板	1	原色
4	码片	磷铜带	2	镀银
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀镍
2	端子脚	黄铜带	8	镀银
1	胶柄	P O M	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

**深圳市兴烨电子有限公司**  
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :  
Product Description :  
SK23D05-L1R3卧插

Part NO: **SKY10026**

TOLERANCE		APPD: 陈爱光	SCALE	SHEET	REV.
X.X ±0.30	X.' ± 2'	CHEG: 施立敏			
.XX ±0.20	.X' ± 1'	DRAW: 马洪飞	1:1	1/1	A1
.XXX ±0.10	.XX' ±0.5'				
UNITS	mm				

